sagemax.com

sagemax®



NexxZr®+

Zirconia estética.
Altamente translúcida.

Zirconia estética.
Altamente translúcida.

NexxZr®+



NexxZr®+ es un óxido de circonio para uso dental (Y-TZP) de alta translucidez (46 %) y altos valores de resistencia a la flexión (blanco 1000 MPa, precoloreado 880 MPa).

Combina las buenas características de bloqueo con un alto valor de luminosidad y una translucidez ajustada de manera óptima, logrando una estética sobresaliente para restauraciones monobloque tanto anteriores como posteriores. Las buenas propiedades mecánicas permiten una amplia gama de indicaciones. Los líquidos colorantes NexxZr+ Coloring Liquids permiten colorear de forma individual el NexxZr+ blanco.

Datos técnicos

Tipo
4Y-TZP

Resistencia a la flexión
1000 MPa (blanco)
880 MPa (precoloreado)


Translucidez
46 %

Indicaciones
Restauraciones unitarias y puentes hasta 3 piezas

Técnicas de procesamiento
Técnica de infiltración
Técnica de maquillaje
Técnica de cut-back
Técnica de estratificación

Destacados

1 **Translucidez ajustada de forma óptima**
Estética excepcional, buenas características de bloqueo y alto valor de luminosidad



1000 MPa (blanco)
880 MPa (precoloreado)
46 % Translucidez

Translucidez media



Excelentes propiedades estéticas

2 **Alta resistencia (blanco 1000 MPa, precoloreado 880 MPa)**
Gran variedad de indicaciones



Restauraciones unitarias y puentes hasta 3 piezas

3 **Discos precoloreados o blancos para infiltración individual**
Fabricación eficiente de restauraciones monolíticas



NexxZr⁺ precoloreado



NexxZr⁺ blanco infiltrado individualmente con revestimiento

Programas de sinterización

	Número de unidades	Duración	Fase	Temperatura	Ratio de calentamiento / enfriamiento	Tiempo de mantenimiento
		h		°C	°C / min.	min.
Estándar	1 – 5	~ 3,7	1	20 – 1300	30	30
			2	1300 – 1530	40	60
			3	1530 – 900	15	–
			4	900 – 80	20	–
	5 – 10	~ 5,2	1	20 – 1300	30	60
			2	1300 – 1530	40	120
			3	1530 – 900	15	–
			4	900 – 80	20	–
Largo	1 – 20	~ 10,7	1	20 – 900	10	10
			2	900 – 1530	3	150
			3	1530 – 80	8	–
	> 21	~ 11,7	1	20 – 900	10	10
			2	900 – 1530	3	210
			3	1530 – 80	8	–
Durante la noche	Sin límite	~ 14,3	1	20 – 250	2	–
			2	250 – 1530	4	240
			3	1530 – 80	8	–

Para más información, refiéranse a las instrucciones de uso NexxZr.

sagemax.com/eifu

Formas de suministro

Geometrías
W-98, Z-95

Espesores
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

Colores
Blanco, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com

©2023 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US
Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.
ES/MDR/2023-11/Rev.1