sagemax.com

sagemax®



NexxZr®+

Alta traslucenza.
Zirconia estetica.

Alta traslucenza.
Zirconia estetica.

NexxZr®+



NexxZr®+ è un ossido di zirconio dentale (Y-TZP) ad alta traslucenza (46 %) con valori elevati di resistenza alla flessione (bianco 1000 MPa, precolorato 880 MPa).

Combina le ottime caratteristiche di resistenza con un elevato valore di lucentezza e una traslucenza perfettamente bilanciata per ottenere un eccezionale risultato estetico per i restauri monolitici anteriori e posteriori. Le buone proprietà meccaniche rendono possibile un'ampia gamma di indicazioni. I liquidi di colorazione per NexxZr+ permettono la colorazione individuale di NexxZr+ bianco.

Dati tecnici

Prodotto
4Y-TZP

Resistenza alla flessione
1000 MPa (bianco)
880 MPa (precolorato)


Traslucenza
46 %

Indicazioni
Restauri di denti singoli e ponti sino a 3 elementi

Tecniche di lavorazione
Tecnica di infiltrazione
Tecnica di colorazione
Tecnica di cut-back
Tecnica di stratificazione

In evidenza

1 **Traslucenza bilanciata in modo ottimale**
Eccezionale risultato estetico, buone caratteristiche di resistenza ed elevata lucentezza



1000 MPa (bianco)
880 MPa (precolorato)
46 % Traslucenza

Elevata traslucenza



Eccellenti caratteristiche estetiche

2 **Elevata resistenza (bianco 1000 MPa, precolorato 880 MPa)**
Ampia gamma di indicazioni



Restauri di denti singoli e ponti sino a 3 elementi

3 **Dischi precolorati o bianchi per infiltrazione individuale**
Realizzazione ottimale di restauri monolitici



NexxZr⁺ precolorato



NexxZr⁺ infiltrato individualmente e ceramizzato

Programmi di sinterizzazione

	Numero degli elementi	Durata	Fase	Temperatura	Gradiente termico / gradiente di raffredd	Tempo di tenuta
		h		°C	°C / min.	min.
Standard	1 – 5	~ 3,7	1	20 – 1300	30	30
			2	1300 – 1530	40	60
			3	1530 – 900	15	–
			4	900 – 80	20	–
	5 – 10	~ 5,2	1	20 – 1300	30	60
			2	1300 – 1530	40	120
			3	1530 – 900	15	–
			4	900 – 80	20	–
Lungo	1 – 20	~ 10,7	1	20 – 900	10	10
			2	900 – 1530	3	150
			3	1530 – 80	8	–
	> 21	~ 11,7	1	20 – 900	10	10
			2	900 – 1530	3	210
			3	1530 – 80	8	–
Durante la notte	illimitato	~ 14,3	1	20 – 250	2	–
			2	250 – 1530	4	240
			3	1530 – 80	8	–

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle istruzioni d'uso per NexxZr.

sagemax.com/eifu

Formati

Geometrie
W-98, Z-95

Spessori
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

Colori
Bianco, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com

©2023 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US
Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.
IT/MDR/2023-11/Rev.1