sagemax.com

sagemax®



NexxZr®+

Высокоя транслюцентность. Эстетичный оксид циркония.

Высокоя транслюцентность.
Эстетичный оксид циркония.

NexxZr®+



NexxZr®+ – это стоматологический оксид циркония (4Y-TZP) с высокой транслюцентностью (46 %) и высокой прочностью на изгиб (белый – 1000 МПа, предварительно окрашенный – 880 МПа).

Оптимально подобранная транслюцентность с хорошей маскирующей способностью и высокой яркостью обеспечивают превосходную эстетику полноанатомических реставраций передних и жевательных зубов. Хорошие механические свойства позволяют его применение в широком диапазоне показаний. Белый NexxZr+ можно индивидуально окрасить красящими жидкостями NexxZr+ Coloring liquids.

Технические данные

Тип
4Y-TZP

Прочность на изгиб
1000 МПа
(белый материал)
880 МПа
(предварительно окрашенный)

Транслюцентность
46 %

Показания
Реставрации
от одного зуба до
мостовидных
протезов из
3 единиц

Технологии обработки
Инфильтрация
Окрашивание
Редуцирование
(катбэк)
Облицовка

Преимущества

1 **Оптимально подобранная транслюцентность**
Выдающаяся эстетика, хорошая маскирующая способность и высокая яркость



1000 МПа (белый материал)
880 МПа (предварительно окрашенный материал)
46 % транслюцентности

Высокая транслюцентность



Выдающиеся эстетические свойства

2 **Высокая прочность (белый материал – 1000 МПа, предварительно окрашенный материал – 880 МПа)**
Широкий спектр показаний



Реставрации от одного зуба до мостовидных протезов из 3 единиц

3 **Предварительно окрашенный или белый индивидуально инфильтрированный материал**
Эффективное изготовление монолитных реставраций





NexxZr⁺ предварительно окрашенный материал



белый, индивидуально инфильтрированный и облицованный материал

Программа спекания

	Количество единиц	Продол-жительность	Фаза	Температура	Скорость нагрева/ охлаждения	Время выдержки
		h		°C	°C/мин.	мин.
Стандартный режим	1–5	~3,7	1	20–1300	30	30
			2	1300–1530	40	60
			3	1530–900	15	–
			4	900–80	20	–
	5–10	~5,2	1	20–1300	30	60
			2	1300–1530	40	120
			3	1530–900	15	–
			4	900–80	20	–
Длинный режим	1–20	~10,7	1	20–900	10	10
			2	900–1530	3	150
			3	1530–80	8	–
	>21	~11,7	1	20–900	10	10
			2	900–1530	3	210
			3	1530–80	8	–
Ночной режим	неограни-ченное количество единиц	~14,3	1	20–250	2	–
			2	250–1530	4	240
			3	1530–80	8	–

Более подробную информацию Вы можете найти в Инструкции по применению NexxZr.

sagemax.com/eifu

Формы поставки

Геометрия
W-98, Z-95

Высота
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 мм

Оттенки
Белый, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com

©2023 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US
Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.
RU/MDR/2023-11/Rev.1